



На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС” бр. 68/2015)
Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката “Колубара-Услуге” д.о.о
Лазаревац,
Ул. Јанка Стајчића бр. 16

врши

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ
И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА, ДОО
„КОЛУБАРА-УСЛУГЕ”
Број 5695
Датум 05.06.2020
ПАЗАРЕВАЦ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара
“Уља и мазива за биолошку рекултивацију”
ЈН бр. Д-81/2020 – МВ
у поступку јавне набавке мале вредности

I У конкурсној документацију по јавној набавци добара „Уља и мазива за биолошку рекултивацију“, ЈН бр. Д-81/2020 – МВ у поступку јавне набавке мале вредности врши се измена и допуна и то:

- У делу - III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ И СЛ. на стр. 5/34 тако да сада гласи

Redni broj	Tačan naziv robe - usluge (kat.br.)	Jed. mere	Količina
1.	Ulje za dvotaktne motore Karakterike: -viskoznost na 100° mm ² /s 8,5-9,5 -indeks viskoznosti min. 100-105 -tačka paljenja min. 200 – 230°C -tačka točenja min. od -15 do -18°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 1 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije	kom	60
2.	Ulje za četvorotaktne motore Karakteristike: -viskoznost na 100° mm ² /s 12-12,5 -indeks viskoznosti min. 100-105 -tačka paljenja min. 200 – 230°C -tačka točenja min. od -18 do -21°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 0,6 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije	kom	20
3.	Testerol -Primena: ulje za podmazivanje lanaca motornih testera Karakterike:	kom	500



	-viskoznost na 40° mm ² /s 90 - 100 -indeks viskoznosti min. 95-100 -тачка paljenja min. 200- 230 ° C -тачка тоčenja min. od -25 do -27 ° C -Pakovanje: plastična ambalaža od 1 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije		
4.	Hipoidno ulje B SAE 90 -Primena: ulje za menjače i diferencijale Karakterike: -viskoznost 100°C, mm ² /s 16,5-17,5 -indeks viskoznosti min. 85-90 -тачка paljenja min 200-230°C -тачка тоčenja min od -10°C do -15°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 1 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije	kom	10
5.	SAE 30 -Primena: ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora Karakterike: -viskoznost 100°C, mm ² /s, 12-12,5 -indeks viskoznost min 100-105 -тачка paljenja min 200-230°C -тачка тоčenja min od -20 do -21°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 1 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije	kom	10

- У делу -VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ на стр. 19/34 тако да сада гласи

Ре д. бр.	Назив и опис добра	Назив произвођача и земља порекла	ЈМ	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Ulje za dvotaktne motore Karakterike: -viskoznost na 100° mm ² /s 8,5-9,5 -indeks viskoznosti min. 100-105 -тачка paljenja min. 200 – 230°C -тачка тоčenja min. od -15 do -18°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 1 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije		КОМ	60				



2	Ulje za četvorotaktne motore Karakteristike: -viskoznost na 100° mm ² /s 12-12,5 -indeks viskoznosti min. 100-105 -tačka paljenja min. 200 – 230°C -tačka točenja min. od -18 do -21°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 0,6 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije		КОМ	20				
3	Testerol -Primena: ulje za podmazivanje lanaca motornih testera Karakterike: -viskoznost 100°C, mm ² /s 90-100 -indeks viskoznosti min. 95-100 -tačka paljenja min 200-230°C -tačka točenja min od -25°C do -27°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 1 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije		КОМ	500				
4	Hipoidno ulje B SAE 90 -Primena: ulje za menjače i diferencijale Karakterike: -viskoznost 100°C, mm ² /s 16,5-17,5 -indeks viskoznosti min. 85-90 -tačka paljenja min 200-230°C -tačka točenja min od -10°C do -15°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 1 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije		КОМ	10				



Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката
„Колубара Услуге” д.о.о.

Ул. Јанка Стајчића бр 16, 11550 Лазаревац тел/факс 011/8110-014; 8110-015; 8110-016; 8110-017

5	SAE 30 -Primena: ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora Karakterike: -viskoznost 100°C, mm ² /s, 12-12,5 -indeks viskoznost min 100-105 -тачка paljenja min 200-230°C -тачка тоčenja min od -20 do -21°C -Pakovanje: plastična ambalaža od 1 l -Bezbednosni list -Izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije		КОМ	10				
Укупна вредност без ПДВ-а								
ПДВ %								
Укупна вредност са ПДВ-ом								

Датум: _____

понуђача

Место: _____

М. П.

Понуђач или овлашћени
представник групе

(ПОТПИС)

II У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена

III У складу са чланом 63. Став 3. ЗЈН, ове измене објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Члан комисије
Оливица Пејровић
Оливица Пејровић



Директор „Колубара Услуге“ д.о.о

Саша Јовичић
Саша Јовичић, гил. инж. саобраћаја

Јавна набавка број Д-81/2020-МВ